



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  
skala 1:20




- ① krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm  
② ława betonowa z oporem z betonu C12/15



- ① obrzeże betonowe 8x30cm  
② ława betonowa z oporem z betonu C12/15

## SZCZEGÓŁ DOJŚCIA



## UWAGA:

i=1%+3%

Konstrukcję dojść do posesji należy wykonać zgodnie z konstrukcją N3

### Konstrukcja N2

w-wa kostki betonowej koloru czerwonego "Behaton"	8 cm
w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4	3 cm
w-wa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5	15 cm
w-wa gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa	10 cm

### Konstrukcja N3

w-wa kostki betonowej koloru szarego "Behaton"	8 cm
w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4	3 cm
w-wa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5	15 cm



PROJEKT  
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa i adres obiektu

Przebudowa ul. Słonecznej w Zumpach

Tytuł rysunku Szczegół zjazdu indywidualnego i dojścia

Inwestor Gmina Boronów

Branża Drogowa

Imię i nazwisko projektanta Podpis Nr rys.

mgr inż. Rafał Popiołek

Nr uprawnień SLK/7115/PBD/16

Data III.2020r.

Skala 1:50

6