

OŚW.271.OP.2014

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Działając w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.*) Wójt Gminy Boronów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na wykonanie **odwodnienia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w miejscowości Hucisko wraz z jego utwardzeniem kostką brukową.**

### **I - Zamawiający:**

Gmina Boronów z siedzibą przy ul. Dolna 2, 42-283 Boronów  
REGON: 151398400 NIP: 5751865358  
Telefon: 034 35 39 100 Faks: 343669814  
E-mail: [gmina@boronow.pl](mailto:gmina@boronow.pl)

**II - Przedmiot zamówienia:** odwodnienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w miejscowości Hucisko gm. Boronów wraz z jego utwardzeniem kostką brukową - **zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1**

**III - Termin realizacji zamówienia: 15.07.2014r.**

### **IV - Inne Informacje:**

Wykonawcom ***zaleca się*** dokonanie *wizji* miejsca realizacji zamówienia.

### **V -Zapytania o przedmiot zamówienia:**

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Pan Szymon Żyłka: tel. 034 3539-100 wew.13 lub Pan Wacław Złotnicki tel. 034 3539-100 wew.23

### **VI - Sposób przygotowania: Oferty**

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczętkami imiennymi na kopercie należy umieścić napis: „**OFERTA – Wykonanie odwodnienia PSZOK z utwardzeniem kostką brukową**”.

Do oferty należy dołączyć:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
2. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik.

### **VII - Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie (II p., pok. nr 11) Urzędu Gminy w Boronowie przy ul. Dolnej 2; 42-283 Boronów lub przesłać pocztą - **do dnia 09.06.2014r. godz. 11<sup>00</sup>.**

Otwarcie ofert nastąpi 09.06.2014r. godz. 11<sup>00</sup>.

### **VIII - Kryterium wyboru oferty:**

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  - najniższa cena brutto oferty spełniającej wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Oferentów o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych przez nich ofert.
- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

### **IX - Ogłoszenie wyników:**

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie w terminie **3 dni** roboczych od daty zakończenia naboru ofert.

### **X – Załączniki:**

*Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.*

*Załącznik nr 2 - Projekt umowy.*

*Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy.*

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

WÓJT  
mgr Rolf Maichrzyk

| Lp. | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                       | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 1   | KNR 2-01<br>0122-01  | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym<br>(93,69x0,15)+(95,94x0,20)+(91,07x0,15)=46,90                                                                                                     | m <sup>3</sup> |        |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 46.900 |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 46.900 |
| 2   | KNR 2-01<br>0126-01  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (10,16+12,16):2x8,16=91,07m <sup>2</sup> +2,62m <sup>2</sup> =93,69                                                                 | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 93.690 |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 93.690 |
| 3   | KNR 2-31<br>0101-01  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (10,16+12,16):2x8,16=91,07m <sup>2</sup> +4,87m <sup>2</sup> =95,94m <sup>2</sup>                              | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 95.940 |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 95.940 |
| 4   | KNR 2-31<br>0101-02  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (10,16+12,16):2x8,16=91,07<br>Krotność = 3<br>91,07                                           | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 91.070 |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 91.070 |
| 5   | KNR 2-01<br>0212-03  | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (93,69x0,15)+(91,07x0,15)=46,90    | m <sup>3</sup> |        |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 46.900 |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 46.900 |
| 6   | KNR 2-31<br>0104-03  | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm (10,0+12):2x8,0=88,0m <sup>2</sup><br>(3,0+3,5):2x1,5=4,87<br>92,87                                                      | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 92.870 |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 92.870 |
| 7   | KNR 2-31<br>0407-05  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (10,0+9,0+9,0+1,5+3,5=33m)                                                                                  | m              |        |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         | m              | 33.000 |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 33.000 |
| 8   | KNR 2-31<br>0114-05  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm<br>(10,0+12):2x8,0=88,0m <sup>2</sup><br>(3,0+3,5):2x1,5=4,87<br>92,87                                                                   | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 92.870 |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 92.870 |
| 9   | KNR 2-31<br>0511-03  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>(10,0+12):2x8,0=88,0m <sup>2</sup><br>(3,0+3,5):2x1,5=4,87<br>92,87                                                            | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 92.870 |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 92.870 |
| 10  | Kalkulacja<br>własna | Stopy fundamentowe pod wiaty garażowe - dostawa i montaż                                                                                                                                                                | szt.           |        |        |
|     |                      | 20                                                                                                                                                                                                                      | szt.           | 20.000 |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 20.000 |
| 11  | KNR 2-25<br>0406-04  | Nawierzchnie z żużla paleniskowego jednowarstwowe - rozebranie nawierzchni z żużla (1,0x0,12x39,0=4,68m <sup>3</sup> )                                                                                                  | m <sup>3</sup> |        |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 4.680  |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 4.680  |
| 12  | KNR 2-01<br>0205-04  | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (1,2x0,8x39,0x0,9=33,7)                                        | m <sup>3</sup> |        |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 33.700 |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 33.700 |
| 13  | KNR 2-01<br>0317-02  | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m<br>(1,2x0,8x39,0x0,1=3,74m <sup>3</sup> ) | m <sup>3</sup> |        |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 3.740  |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 3.740  |
| 14  | KNR 2-01<br>0322-07  | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)                                                                                | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 40.000 |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 40.000 |
| 15  | KNR 4<br>1411-01     | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm<br>(0,6x0,10x39,0=2,34m <sup>3</sup> )                                                                                                                    | m <sup>3</sup> |        |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 2.340  |        |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 2.340  |

92

| Lp. | Podstawa           | Opis i wyliczenia                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 16  | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (rury lite SN8, gr. ścianki 5,9 mm)<br>(39m+2m (podejścia pod spusty)=41m<br>41 | m              |        |        |
|     |                    |                                                                                                                                        | m              | 41.000 |        |
|     |                    |                                                                                                                                        |                | RAZEM  | 41.000 |
| 17  | KNR-W 2-18 0421-03 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm (kolana)<br>4                                | szt            |        |        |
|     |                    |                                                                                                                                        | szt            | 4.000  |        |
|     |                    |                                                                                                                                        |                | RAZEM  | 4.000  |
| 18  | KNR-W 2-18 0422-03 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm<br>(trójnik-1; nasuwka-2; zwężka-2)<br>5       | szt            |        |        |
|     |                    |                                                                                                                                        | szt            | 5.000  |        |
|     |                    |                                                                                                                                        |                | RAZEM  | 5.000  |
| 19  | KNR 2-01 0610-06   | analogia: obsypka rur warstwą 20 cm z piasku<br>(0,6x0,20x39,0=4,68)<br>4.68                                                           | m <sup>3</sup> |        |        |
|     |                    |                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 4.680  |        |
|     |                    |                                                                                                                                        |                | RAZEM  | 4.680  |
| 20  | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową<br>2                                          | szt            |        |        |
|     |                    |                                                                                                                                        | szt            | 2.000  |        |
|     |                    |                                                                                                                                        |                | RAZEM  | 2.000  |
| 21  | KNR 2-18 0625-02   | Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu<br>1                                            | szt.           |        |        |
|     |                    |                                                                                                                                        | szt.           | 1.000  |        |
|     |                    |                                                                                                                                        |                | RAZEM  | 1.000  |
| 22  | KNR 2-01 0320-02   | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m<br>24.96                    | m <sup>3</sup> |        |        |
|     |                    |                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 24.960 |        |
|     |                    |                                                                                                                                        |                | RAZEM  | 24.960 |
| 23  | KNR 2-01 0236-01   | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III<br>24.96                                                        | m <sup>3</sup> |        |        |
|     |                    |                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 24.960 |        |
|     |                    |                                                                                                                                        |                | RAZEM  | 24.960 |
| 24  | KNR 2-31 0203-03   | Nawierzchnia z żużla paleniskowego - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 8 cm<br>4.68                                       | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                    |                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 4.680  |        |
|     |                    |                                                                                                                                        |                | RAZEM  | 4.680  |
| 25  | KNR 2-31 0203-04   | Nawierzchnia z żużla paleniskowego - górna warstwa jezdni - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu<br>Krotność = 4<br>4.68          | m <sup>2</sup> |        |        |
|     |                    |                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 4.680  |        |
|     |                    |                                                                                                                                        |                | RAZEM  | 4.680  |
| 26  | Kalkulacja własna  | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna z naniesieniem na zasoby mapowe<br>1                                                            | kpl            |        |        |
|     |                    |                                                                                                                                        | kpl            | 1.000  |        |
|     |                    |                                                                                                                                        |                | RAZEM  | 1.000  |

UMOWA nr .....

zawarta w dniu..... w Boronowie pomiędzy:

Gminą Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów, NIP 575-186-53-58, zwaną dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowaną przez – Wójta Gminy Boronów- mgr Rufin Majchrzyk  
z kontrasygnatą Skarbnik Gminy- Małgorzata Cyl

a

NIP ..... Regon ..... zwanym dalej „Wykonawcą” w imieniu, którego działa:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności związane z odwodnieniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się w miejscowości Hucisko wraz z jego utwardzeniem kostką brukową.
2. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o przedmiar robót.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności opisanych w §1 w terminie **do 15.07.2014r.**

§ 3

1. Odbiór prac nastąpi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu prac.
2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawca.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru w takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.
4. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.
5. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.
6. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad, niedoróbek i usterek w terminach przyjętych w protokole odbioru robót (w terminach ustalonych przez Zamawiającego technicznie uzasadnionych).

§ 4

1. Za należyte wykonanie zadania wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie .....zł brutto (słownie złotych: .....).
2. Płatność dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po wykonaniu czynności opisanych w §1 w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury na konto bankowe Wykonawcy.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.

## § 5

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z faktury końcowej. Jeżeli wysokość kary umownej przekroczy kwotę faktury końcowej, Wykonawca zobowiązuje się do dobrowolnego wpłacenia niedopłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

## § 6

1. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

## §7

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą być wykonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu do Umowy, akceptowanego i podpisanego obie Strony pod rygorem nieważności.
2. Oferta wykonawcy stanowi integralną część umowy.
3. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

.....  
/ZAMAWIĄCY/

.....  
/WYKONAWCA/

.....  
/SKARBNIK GMINY/

Q